

Oprawa downlight Lugstar Lb Led N/t Ed Dali 2050lm/830 Mat Ip20 70° Biały Gen.2

Kod ElektriKo: 81075 Kod LUG: 300031.00069



Dane techniczne:

- Moc **16W LED / 18W oprawy**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2300lm LED / 1900lm oprawy**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>80**
- Moc **16W LED / 18W oprawy**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2300lm LED / 1900lm oprawy**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>80**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP20**

- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK07**

CHARAKTERYSTYKA

dekoracyjna oprawa natynkowa typu downlight na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Obudowa: stalowa blacha i aluminium

Kolor: biały

Sposób montażu: bezpośrednio na suficie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED

Zawiera źródło: tak

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni

System optyczny: obrotowo-symetryczny

Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetonowany

UGR: <19

DANE DODATKOWE

Żywotność: 50 000 h / L70B50

Zakres temperatury pracy:

Zastosowanie: sale sprzedaży sklepy, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej