

# Oprawa downlight Lugstar Lb Led P/t Ed Dali 2900lm/830 Mat Ip20 70° Biały Gen.2

Kod ElektriKo: 81094 Kod LUG: 300031.00035



## Dane techniczne:

- Moc **22W LED / 26W oprawy**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3000lm LED / 2700lm oprawy**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>80**
- Waga **0.70**
- Moc **22W LED / 26W oprawy**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3000lm LED / 2700lm oprawy**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>80**
- Waga **0.70**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**

- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP20/44**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10/05**

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR < 19

Zastosowanie: biura, sale sprzedaży, sklepy, centra handlowe, galerie, wystawy, ekspozycje, hotele, budynki użyteczności publicznej

Skuteczność 104lm/W

## **CHARAKTERYSTYKA**

dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR<19

## **DANE MECHANICZNE**

Obudowa: aluminium

Kolor: biały

Sposób montażu: w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

## **DANE ELEKTRYCZNE**

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED

Zawiera źródło: tak

## **DANE DODATKOWE**

Żywotność: 50 000 h / L70B50

Zakres temperatury pracy: 0-25°C

Zastosowanie: sale sprzedaży sklepy, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

## **DANE OPTYCZNE**

Sposób świecenia: bezpośredni

System optyczny: obrotowo-symetryczny

Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetonowany

Kąt świecenia: 70°

UGR: <19