

# Lampa uliczna Urbino Led Ed 3300lm/757 O7 Szary

Kod ElektriKo: 81520 Kod LUG: 130222.5I021.061



## Dane techniczne:

- Klasa ochronności **I**
- Moc oprawy[W] **29**
- Skuteczność[lm/W] **109**
- Strumień oprawy[lm] **3150**
- Temperatura barwowa[K] **5700**
- CRI/Ra **>70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **6,8**
- Wymiary [mm] L W H **550 250 100**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +55**
- Ilość na palecie **50**
- Typ optyki **O7 - do oświetlenia obszarowego**
- Klasa ochronności **I**
- Moc oprawy[W] **29**

- Skuteczność[lm/W] **109**
- Strumień oprawy[lm] **3150**
- Temperatura barwowa[K] **5700**
- CRI/Ra **>70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **6,8**
- Wymiary [mm] L W H **550 250 100**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +55**
- Ilość na palecie **50**
- Typ optyki **O7 - do oświetlenia obszarowego**
- Napięcie zasilania **220-240 V AC**
- Klasa ochronności **I**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **na słupie, na wysięgniku**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**
- ikona\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED.

- Wysoka skuteczność >100 lm/W
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

#### **DANE MECHANICZNE**

Montaż na słupie, na wysięgniku

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr 0.039 m<sup>2</sup>

#### **DANE ELEKTRYCZNE**

Efektywność zasilacza >95%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

#### **DANE OGÓLNE**

Gwarancja 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie oświetlenie obszarowe, place, parkingi

#### **DANE DODATKOWE**

Dostępne na zamówienie DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik zmierzchu, złącze nożowe, zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC, dostęp do komory zasilacza bez użycia narzędzi

Zakres temperatury pracy -35°C ... +45°C

#### **Uwagi**

montaż na słupach lub wysięgnikach o średnicy 42-60mm

Żywotność (L80B10) 80 000 h

Żywotność (TM21 L90B10) 60 000 h