

Oprawa hermetyczna Atlantyk Lb Led 1640 Ed 11600lm/840 Pc Opal Ip65 Gen.2

Kod ElektriKo: 81610 Kod LUG: 300090.00053



Dane techniczne:

- Moc **72W LED/ 77W oprawy**
- Strumień świetlny lampy [lm] **11500lm LED/ 10000lm oprawy**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>80**
- Waga **1.70**
- Moc **72W LED/ 77W oprawy**
- Strumień świetlny lampy [lm] **11500lm LED/ 10000lm oprawy**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>80**
- Waga **1.70**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**

- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK06**

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna.

Zastosowanie: parkingi, zadaszzenia, hale montażowe i produkcyjne, elektrownie

Bardzo wysoka skuteczność wynosząca 123lm/W

DANE MECHANICZNE

Obudowa poliwęglan Typ klosza opalowy poliwęglan Elementy dodatkowe klipsy stal nierdzewna Kolor szary Sposób montażu bezpośrednio na suficie lub zwieszana przy pomocy haczyków (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu zasilacz LED Zawiera źródło tak

DANE DODATKOWE

Żywotność wg TM21 badania L70B50 50 000 h Zakres temperatury pracy -20°C ÷ +35°C Zastosowanie parkingi, zadaszzenia, hale montażowe i produkcyjne, elektrownie