

Ontec C C1 60 NM AT W podtynkowy

Kod ElektriKo: 82291 Kod TM Technologie: TM-OC.C1ATN600W



Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **115lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Typ **autotest**
- Praca ciągła / praca awaryjna **praca sieciowo - awaryjna**
- Strumień świetlny lampy [lm] **115lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Typ **autotest**
- Praca ciągła / praca awaryjna **praca sieciowo - awaryjna**
- Napięcie zasilania **230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%**
- Zastosowanie **oświetlenie drogi ewakuacyjnej**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**
- Strumień świetlny lampy [lm] **261 lm / 356 lm / 127 lm**
- niewielki kształt oprawy sprawia, że jest dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego
- oprawa występuje w wersji COLD dostosowanej do pracy w niskich temperaturach
- obudowa elektroniki ONTEC C/D skonstruowana jest w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi różne opcje instalacji
- gwarantuje zgodność ze wszystkimi najnowszymi normami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego
- obudowa: PC/ABS + ALU/Metal
- klosz: PC przezroczysty

Zakres temperatur pracy

- ta 10°C ÷ +35°C
- ta -15°C ÷ +35°C (COLD)
- ta -15°C ÷ +55°C (CB)