

Czujnik Ruchu Z Sygnalizacją Bezprzewodową

Kod ElektriKo: 83307 Kod Orno: Or-ma-702



Dane techniczne:

- Kąt detekcji **kąt widzenia: 110°**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **biały**
- Wymiary [mm] **wymiary pagera: 65 x 90 x 25 mm (szer./wys./gł) //// wymiary czujnika: 60 x 90 x 45 mm (szer./wys./gł)**
- Typ **ilość dźwięków: 32**
- Zasięg detekcji **zasilanie pagera: 2x1,5V AA (brak w zestawie) ,, zasilanie czujnika: 1x9V DC (brak w zestawie) ,,zasięg: do 100 m (w terenie otwartym)**
- Kąt detekcji **kąt widzenia: 110°**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **biały**
- Wymiary [mm] **wymiary pagera: 65 x 90 x 25 mm (szer./wys./gł) //// wymiary czujnika: 60 x 90 x 45 mm (szer./wys./gł)**
- Typ **ilość dźwięków: 32**
- Zasięg detekcji **zasilanie pagera: 2x1,5V AA (brak w zestawie) ,, zasilanie czujnika: 1x9V DC (brak w zestawie) ,,zasięg: do 100 m (w terenie otwartym)**

Czujnik ruchu do kontroli drzwi wejściowych, pomieszczeń magazynowych itp. z powiadomieniem na pager. Osoba

poruszająca się po obiekcie ma możliwość przyczepienia odbiornika (pamera) do ubrania za pomocą klipsa. Posiada 3 pozycyjny przełącznik głośności z możliwością całkowitego wyciszenia.

- pasywny czujnik podczerwieni (występują modele z dwoma czujnikami ruchu PIR)
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- mechaniczna regulacja pionowa
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- dostępne kolory: biały, czarny