

# Oti Dali 35/220-240/700 Lt2 L

Kod ElektriKo: 83421 Kod Osram: 4052899245389



## Dane techniczne:

- Znamionowa moc **35 W**
- Trwałość **50000 h**
- Początkowy prąd rozruchowy **32 A**
- Straty mocy **4,4 W**
- Długość **360,0 mm**
- Ściemnianie **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wysokość **21,0 mm**
- Szerokość **30,0 mm**
- Napięcie znamionowe **220...240 V**
- Znamionowa moc **35 W**
- Trwałość **50000 h**
- Początkowy prąd rozruchowy **32 A**
- Straty mocy **4,4 W**
- Długość **360,0 mm**
- Ściemnianie **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wysokość **21,0 mm**
- Szerokość **30,0 mm**
- Napięcie znamionowe **220...240 V**

## Korzyści ze stosowania produktu

- Uniwersalny sterownik okienny DALI zapewnia elastyczną charakterystykę mocy
- Bardzo wysoka skuteczność i niezawodność
- Ochrona systemu dzięki odprowadzeniu ciepła i Smart Control
- Wysoka jakość przyciemniania 1...100 % poprzez regulację amplitudy (OTi DALI 15)

## Obszar zastosowań

- Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-13, załącznik J
- Nadaje się do użytku w oprawach z elastycznym ustawieniem wartości prądu (DALI, CLO, LEDset)
- Nadaje się do instalacji wewnętrznych SELV

- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II
- Odpowiednie do opraw oświetleniowych typu Downlight, opraw punktowych, paneli LED itp.
- Możliwa instalacja za pomocą [target="www.osram.com/ot-cable-clamp">Cable Clamp Kit](http://www.osram.com/ot-cable-clamp)(w zależności od wersji produktu)
- Niezależna instalacja możliwa za pomocą [Cable Clamp Kit](#) (w zależności od wersji produktu)

Optotronic Intelligent - z możliwością regulacji DALI. Ochrona systemu dzięki odprowadzeniu ciepła i Smart Control