

Oprawa rastrowa wpuszczana ORINA 414PPE, 4X14W, statecznik elektroniczny, poprzeczki paraboliczne, I klasa ochronności, IP 20

Kod ElektriKo: 8402 Kod Elgo: ER-WO0064-85



Dane techniczne:

- Moc 4 x 14W
- Trzonek G5
- Źródło światła **światłówka liniowa T5**
- Statecznik **elektroniczny**
- Raster **odbłyśniki paraboliczne, zamknięte; poprzeczki paraboliczne**
- Moc 4 x 14W
- Trzonek G5
- Źródło światła **światłówka liniowa T5**
- Statecznik **elektroniczny**
- Raster **odbłyśniki paraboliczne, zamknięte; poprzeczki paraboliczne**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selekttywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

ORINA do wbudowania

Opis techniczny

- obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor biały
- elementy dekoracyjne zamocowane między rastrami, wykonane z blachy perforowanej, malowane proszkowo na

kolor biały

- rastry z wyblyszczonej blachy aluminiowej najwyższej czystości, zbudowane z:
 - odbłyśników o kształcie parabolicznym, zamkniętych na końcach
 - poprzeczek o kształcie parabolicznym lub płaskich ryflowanych
- rastry mocowane do obudowy za pomocą czterech sprężynujących zatrzasków
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy
- stateczniki elektroniczne

Zastosowanie

oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej

Sposób montażu

- montaż w sufitach podwieszanych o module 600 x 600mm lub gipsowo-kartonowych przy użyciu dodatkowych uchwytów montażowych UM-2K, dostępnych jako akcesoria dodatkowe
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

Na życzenie Klienta możliwe wykonanie oprav:

- z modułami awaryjnymi,
- ze statecznikami elektronicznymi z funkcją ściemniania

Wymiary

Model	Wymiary [mm]		
	A	B	C
ORINA 314PPE	595	595	57
ORINA 314PRE	595	595	57
ORINA D314PPE	622	622	57
ORINA 414PPE	595	595	57
ORINA 414PRE	595	595	57
ORINA D414PPE	622	622	57

Akcesoria dodatkowe

Indeks	Typ	Opis
ORINA	akcesoria	
YI-UM2K00-90	Uchwyt UM-2K	Komplet uchwytów montażowych do mocowania opraw ORINA w sufitach kartonowo-gipsowych (4szt.)