

Lampa hybrydowa parkowa 50/20/520/4

Kod ElektriKo: 84881



Dane techniczne:

- Moc **30-50 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800 lm - 4500 lm**
- Wysokość **6 m**
- Moc **30-50 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800 lm - 4500 lm**
- Wysokość **6 m**

Informacje o lampie

- Słup ocynkowany (opcjonalnie malowanie na dowolny kolor z palety RAL - za dopłatą, np. szary RAL7004, czarny RAL9005)
- żywotność źródła światła do 50 000 godzin pracy
- przyjazna dla środowiska
- prosta instalacja

- krótki czas realizacji inwestycji
- niskie koszty utrzymania
- (opcja) czujnik ruchu
- wysięgnik lampy 1,5 m możliwość dowolnej konfiguracji lampy wg. własnych parametrów i wzoru
- wszystkie lampy wyposażone w inteligentny system ściemniania
- dzięki zastosowaniu turbiny wiatrowej, można wydłużyć czas pracy lampy, szczególnie w niesprzyjających warunkach zimowych

Typ	HYBRYDA 50/20/520/3	HYBRYDA 50/20/520/4
Moc żarówki LED -	30-50 W / moduł led 5-20W	30-50 W / moduł led 5-20W
Strumień świetlny -	2800-4500 lm / 500-2000 lm	2800-4500 lm / 500-2000 lm
Wysokość źródła światła -	6 m / 3,5-4m / słup 8m	6 m / 3,5-4m / słup 8m
Czas autonomii -	Do 3 dni	Do 4 dni
Pyrzbliżony czas pracy -	6-11 h*	6-11 h*
Moc panela -	2x260W- poli	2x260W- poli
Typ akumulatora -	Żelowy	Żelowy
Pojemność akumulatora -	2x120 Ah	2x150 Ah
Moc turbiny -	300 W	400 W
Tryb załączenia -	Czujnik zmierzchowy + sysytem ściemniania	Czujnik zmierzchowy + sysytem ściemniania