

# Słup SP-3W - 17311 typ zakończenia A

Kod ElektriKo: 85446 Kod Rosa: 17311



## Dane techniczne:

- Kolor **czarny**
- Wysokość słupa **3,735m**
- Waga net. **37kg**
- Typ fundamentu **B-40B / Z-40B**
- Kolor **czarny**
- Wysokość słupa **3,735m**
- Waga net. **37kg**
- Typ fundamentu **B-40B / Z-40B**

**Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie:** typ zakończenia „B” – Ø60 – OS-1, OP, OPA-1

Układy ramion: typ zakończenia „A” – Ø60 – układy ramion: 1, 2, 2+1, 3, 3+1

Słupy oświetleniowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego stanowią elementy małej architektury i są przeznaczone do oświetlania parków, skwerów, terenów zielonych, placów i rynków miejskich. Różnorodność kształtów i wysokości słupów pozwala na dopasowanie oświetlenia do danego otoczenia.

Słupy o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego wyróżniają się wysoką estetyką, łatwym transportem oraz montażem, odpornością na niekorzystne czynniki zewnętrzne, wysoką wytrzymałością mechaniczną i dynamiczną.

## Budowa słupa

Słup oświetleniowy o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego zbudowany jest z trzech połączonych elementów:

- konstrukcji nośnej wykonanej ze stalowych rur o budowie hybrydowej, przyspawanej do podstawy stalowej wzmocnionej zastrzałami,

- elementów zewnętrznych wykonanych ze specjalnej kompozycji tworzyw sztucznych metodą termoformowania oraz metodą wtrysku,
- samogasnącej, sztywnej pianki poliuretanowej, która wypełnia przestrzeń między konstrukcją, a powłoką z tworzywa sztucznego słupa.

Słup został tak zaprojektowany, aby obciążenia wynikające głównie z naporu wiatru przenosiła jego konstrukcja stalowa

Powłoka z tworzywa sztucznego wykonywana jest w dwóch opcjach:

- standardowej odporności termicznej – słupy przeznaczone do stosowania w krajach, gdzie temperatura powietrza mieści się w zakresie od -30o C do +40o C,
- podwyższonej odporności termicznej – słupy przeznaczone do stosowania w krajach, gdzie temperatura powietrza jest niższa niż -30o C oraz przekracza +40o C; dotyczy to słupów w kolorze czarnym. Typ słupa w takim wykonaniu opatrzone jest dodatkową literą „F”.

Rodzaje słupów Słupy oświetleniowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego są produkowane w trzech wersjach:

S – stylowej,

SP – prostej,

SM – modyfikowanej

#### **Wysoka odporność na działanie:**

- niekorzystnych warunków atmosferycznych
- soli, amoniaku i innych substancji żrących
- promieniowania UV

#### **Budowa słupa**

Słup oświetleniowy o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego zbudowany jest z trzech połączonych elementów.

#### **typ zakończenia „A”**

do montażu układu ramion

#### **typ zakończenia „B”**

do montażu opraw bezpośrednio na słupie z zakończeniem montażowym  $\varnothing 60$

#### **Zakończenie typu “E”**

do montażu wysięgników WTM

#### **Typy zakończeń słupa - dotyczy słupów stylowych typu S-xx**

