


# Słup stylowy o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego S-22 - 2,1m zakończenie B bez wneki

Kod ElektriKo: 85468 Kod Rosa: 12220



## Dane techniczne:

- Kolor **czarny**
- Wysokość słupa **2,09m**
- Waga net. **17kg**
- Typ fundamentu **B-30 / Z-30**
- Kolor **czarny**
- Wysokość słupa **2,09m**
- Waga net. **17kg**
- Typ fundamentu **B-30 / Z-30**

**Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie:** typ zakończenia „B” – Ø60 – OS-1, OP, OPA-1

**Układy ramion:** typ zakończenia „A” – Ø60 – układy ramion: 1, 2, 2+1, 3, 3+1

Słupy oświetleniowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego stanowią

elementy małej architektury i są przeznaczone do oświetlania parków, skwerów, terenów zielonych, placów i rynków miejskich. Różnorodność kształtów

i wysokości słupów pozwala na dopasowanie oświetlenia do danego otoczenia.

Słupy o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego wyróżniają się wysoką estetyką, łatwym transportem oraz montażem, odpornością na niekorzystne czynniki zewnętrzne, wysoką wytrzymałością mechaniczną i dynamiczną.

Budowa słupa

Słup oświetleniowy o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego zbudowany jest z trzech połączonych elementów:

- konstrukcji nośnej wykonanej ze stalowych rur o budowie hybrydowej, przyspawanej do podstawy stalowej wzmocnionej zastrzałami,
- elementów zewnętrznych wykonanych ze specjalnej kompozycji tworzyw sztucznych metodą termoformowania oraz metodą wtrysku,
- samogasnącej, sztywnej pianki poliuretanowej, która wypełnia przestrzeń między konstrukcją, a powłoką z tworzywa sztucznego słupa.

Słup został tak zaprojektowany, aby obciążenia wynikające głównie z naporu wiatru przenosiła jego konstrukcja stalowa

Powłoka z tworzywa sztucznego wykonywana jest w dwóch opcjach:

- standardowej odporności termicznej – słupy przeznaczone do stosowania w krajach, gdzie temperatura powietrza mieści się w zakresie od -30o C do +40o C,
- podwyższonej odporności termicznej – słupy przeznaczone do stosowania w krajach, gdzie temperatura powietrza jest niższa niż -30o C oraz przekracza +40o C; dotyczy to słupów w kolorze czarnym. Typ słupa w takim wykonaniu opatrzony jest dodatkową literą „F”.

Rodzaje słupów Słupy oświetleniowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego są produkowane w trzech wersjach:

S – stylowej,

SP – prostej,

SM – modyfikowanej

#### **Wysoka odporność na działanie:**

- niekorzystnych warunków atmosferycznych
- soli, amoniaku i innych substancji żrących
- promieniowania UV

#### **Budowa słupa**

Słup oświetleniowy o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego zbudowany jest z trzech połączonych elementów.

#### **typ zakończenia „A”**

do montażu układu ramion

#### **typ zakończenia „B”**

do montażu opraw bezpośrednio na słupie

#### **Typy zakończeń słupa**