

Oprawa Cruiser 2 Plus Led Ed 29450lm/740 100° Ip66 Szary

Kod ElektriKo: 85572 Kod LUG: 090342.5I01.013



Dane techniczne:

- Kąt świecenia **110°**
- Rodzaj osprzętu **ED**
- Moc oprawy[W] **205**
- Skuteczność[lm/W] **121**
- Strumień oprawy[lm] **24850**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **11,0**
- Wymiary [mm] L W H **675 398 90**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +45**
- Ilość na palecie **30**
- Wymiary montażowe [mm] L **590**
- Kąt świecenia **110°**

- Rodzaj osprzętu **ED**
- Moc oprawy[W] **205**
- Skuteczność[lm/W] **121**
- Strumień oprawy[lm] **24850**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **11,0**
- Wymiary [mm] L W H **675 398 90**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +45**
- Ilość na palecie **30**
- Wymiary montażowe [mm] L **590**

DANE MECHANICZNE

Montaż

natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, producent nie zapewnia elementów zawieszenia

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza

90%

Zasilanie

120-270V 50Hz

Zawiera źródło światła

tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50)

100 000 h

Żywotność (L80B10)

60 000 h

Żywotność (TM21 L90B10)

40 000 h

Informacje dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką

Gwarancja

5 lat

Zastosowanie

magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszenia, montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie.