

Oprawa downlight Lugstar Lb Led P/t Ed 2600lm/830 Ip20 70° As Biały

Kod ElektriKo: 85598 Kod LUG: 300031.00075



Dane techniczne:

- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10/05**
- Wymiary [mm] **240x160 mm**
- Moc oprawy[w] **24W**
- Strumień LED [lm] **3000lm**
- Strumień oprawy [lm] **2400lm**
- Moc LED [W] **22W**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Stopień ochrony IP **IP20**

- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10/05**
- Wymiary [mm] **240x160 mm**
- Moc oprawy[w] **24W**
- Strumień LED [lm] **3000lm**
- Strumień oprawy [lm] **2400lm**
- Moc LED [W] **22W**

DANE MECHANICZNE

Montaż

w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa

aluminium

Kolor

biały

RAL

9010

Czujnik ruchu MD

nie

Izolacja podwójna lub wzmocniona

nie

Montaż na podłożu niepalnym

nie

Montaż na podłożu palnym

nie

Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym

tak

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni

nie

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza

92%

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Prąd wyjściowy [mA]

220

Rodzaj osprzętu

ED

Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

2x18W (48W)

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

nie

Źródło światła

LED

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50)

50 000 h

Zakres temperatury pracy

0°C ... +35°C

Gwarancja

3 lata

Zastosowanie

centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, butiki, galerie, jubiler, hole, hotele, muzea, supermarkety