

Oprawa downlight 6213E

Kod ElektriKo: 8560 Kod Elgo: YD-WO0059-39



Dane techniczne:

- Moc **2 x 13W**
- Trzonek **G24q**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa PLC 4pin**
- Statecznik **elektroniczny**
- Otwór montażowy **Ø 175mm**
- Moc **2 x 13W**
- Trzonek **G24q**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa PLC 4pin**
- Statecznik **elektroniczny**
- Otwór montażowy **Ø 175mm**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

Opis techniczny

- pierścień z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo na biało
- odbłyśnik aluminiowy, elektropolerowany
- śruby umożliwiające regulację położenia odbłyśnika względem długości świetlówek
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany w specjalnej obudowie
- statecznik elektroniczny w oprawkach oznaczonych literą „E”
- statecznik magnetyczny w oprawkach oznaczonych literą „M”
- oprawki świetlówek przymocowane do metalowej obudowy z osprzętem elektrycznym

Zastosowanie

oświetlenie punktowe biur, sklepów, hoteli, restauracji, pomieszczeń mieszkalnych, a także tworzenie akcentów świetlnych w galeriach, muzeach, itp.

Sposób montażu

- montaż w sufitach podwieszanych wszystkich typów o grubości do 25mm
- średnica otworu montażowego 175, 190, 215mm w zależności od modelu
- metalowe blaszki i wsporniki ułatwiające mocowanie w suficie podwieszanym
- montaż na podłożach o normalnej palności

Wymiary

ARION 6213, 6218

ARION 7218, 7226

ARION 8218, 8226