

# Oprawa downlight Lugstar Spot Lb Led P/t Ed 1900lm/840 Ip20/44 Reflector Mat

Kod ElektriKo: 85608 Kod LUG: 300031.00109



## Dane techniczne:

- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK06**
- Wymiary [mm] **170x90mm**
- Moc oprawy[w] **21W**
- Strumień LED [lm] **2600lm**
- Strumień oprawy [lm] **1950lm**
- Moc LED [W] **19W**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Stopień ochrony IP **IP44**

- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK06**
- Wymiary [mm] **170x90mm**
- Moc oprawy[w] **21W**
- Strumień LED [lm] **2600lm**
- Strumień oprawy [lm] **1950lm**
- Moc LED [W] **19W**

## **DANE MECHANICZNE**

### *Montaż*

w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

### *Obudowa*

tworzywo sztuczne

## **DANE ELEKTRYCZNE**

### *Efektywność zasilacza*

86%

### *Zasilanie*

220-240V 50/60Hz

### *Zawiera źródło światła*

tak

## **DANE OGÓLNE**

### *Żywotność (L70B50)*

30 000 h

### *Żywotność (L80B10)*

30 000 h

### *Żywotność (TM21 L90B10)*

21 500 h

### *Uwagi*

Montaż w sufitach o grubości 8-25 mm

### *Gwarancja*

3 lata

### *Zastosowanie*

centra handlowe, hale, korytarze, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, obiekty użyteczności publicznej