

Oprawa downlight Lugstar Spot Lb Led P/t Ed Dali 1100lm/840 Ip20/44

Kod ElektriKo: 85610 Kod LUG: 300031.00133



Dane techniczne:

- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK06**
- Wymiary [mm] **170x90mm**
- Moc oprawy[w] **14W**
- Strumień LED [lm] **1600W**
- Strumień oprawy [lm] **1050W**
- Moc LED [W] **10W**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Stopień ochrony IP **IP44**

- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK06**
- Wymiary [mm] **170x90mm**
- Moc oprawy[w] **14W**
- Strumień LED [lm] **1600W**
- Strumień oprawy [lm] **1050W**
- Moc LED [W] **10W**

DANE MECHANICZNE

Montaż

w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa

tworzywo sztuczne

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza

86%

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50)

50 000 h

Żywotność (L80B10)

50 000 h

Uwagi

Montaż w sufitach o grubości 8-25 mm

Gwarancja

3 lata

Zastosowanie

centra handlowe, hole, korytarze, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, obiekty użyteczności publicznej