

# Raylux Lb Led 625 Ed 2650lm/840 Opal Ip44 Biały

Kod ElektriKo: 85813 Kod LUG: 300091.00075



## Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **19**
- Skuteczność[lm/W] **129**
- Strumień oprawy[lm] **2450**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **1,7**
- Wymiary [mm] L W H D **600 90 69 500**
- Ilość na palecie **165**
- Certyfikat CNBOP **nie**
- Moc LED[W] **17**
- Stopień szczelności **IP44**
- Waga **2.30**
- Moc oprawy[W] **19**

- Skuteczność[lm/W] **129**
- Strumień oprawy[lm] **2450**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **1,7**
- Wymiary [mm] L W H D **600 90 69 500**
- Ilość na palecie **165**
- Certyfikat CNBOP **nie**
- Moc LED[W] **17**
- Stopień szczelności **IP44**
- Waga **2.30**
- Napięcie zasilania **220-240V 50-60Hz**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **bezpośrednio na suficie**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK05**

#### **DANE MECHANICZNE**

Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo Typ klosza opalowy akryl Kolor szary Sposób montażu bezpośrednio na suficie

#### **DANE ELEKTRYCZNE**

Rodzaj osprzętu zasilacz LED Zawiera źródło tak

#### **DANE OPTYCZNE**

Sposób świecenia bezpośredni

#### **DANE DODATKOWE**

Żywotność wg TM21 badania L70B50 50 000 h Zakres temperatury pracy 0-30°C Opcje moduł awaryjny LED  
Zastosowanie biura, sale konferencyjne i lekcyjne, sklepy, korytarze