

Pakiet akumulatorów Ni-Cd 2,4V 4000mAh

Kod Elektriiko: 86539



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Bateria **2,4V / 4000mAh**
- Bateria **2,4V / 4000mAh**

Wymiary:

4A (wariant 4000mAh) - średnica 23mm długość 17cm.

2A (wariant 1500mAh) - średnica 23mm długość 8,5cm

Stosowanie akumulatorów Ni-Cd w zestawach awaryjnego oświetlenia pozwala na:

- zasilanie modułów awaryjnego oświetlenia
- pracę w temperaturze otoczenia równej 70 °C
- pełne naładowanie w ciągu 24 godzin
- czas życia pakietu 4-6 lat (500-1000 cykli)
- bezpieczne źródło energii (nie ma tendencji do eksplozji w wysokiej temperaturze)
- odporny na złe warunki pracy i przeładowania

Dane techniczne napięcie pakietu
2,4V NiCd HT

moc świetłówki
6W-11W

pojemność akumulatora
1,5 Ah
2,5 Ah
4,0 Ah

czas pracy awaryjne
1h
2h
3h

3,6 V NiCd HT	18W-36W	1,5 Ah	1h
		2,5 Ah	2h
		4,0 Ah	3h
4,8 V NiCd HT	58W	1,5 Ah	1h
		2,5 Ah	2h
		4,0 Ah	3h

Przy zamówieniu prosimy o podanie w uwagach typu konektora / wtyczki na końcu przewodu
<https://www.elektriko.pl/akumulatory/#konektory>

W przypadku braku tej informacji zostanie wysłany pakiet zakończony gołym przewodem.