

Oprawa kloszowa OWF1-218

Kod ElektriKo: 8662 Kod Elgo: EB-WO0025-41



Dane techniczne:

- Moc **2 x 18W**
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny, kompensacja mocy biernej**
- Klosz pmma **ryflowany**
- Moc **2 x 18W**
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny, kompensacja mocy biernej**
- Klosz pmma **ryflowany**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selekttywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**

Oprawa świetłówkowa T8 z kloszem ECO diffuser

Opis techniczny

- płaska podstawa wyprofilowana z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało
- białe zaokrąglone boczki z poliwęglanu dostosowane do kształtu podstawy i klosza
- klosz satynowany lub ryflowany z polimetakrylanu metylu
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany do podstawy oprawy
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne
- oprawy ze statecznikiem magnetycznym, bez lub z kompensacją mocy biernej

Zastosowanie

oświetlenie ogólne biur, sklepów, do oświetlania wnętrz biurowych, użyteczności publicznej, itp. oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu

Sposób montażu

- montaż bezpośrednio do sufitu
- montaż opraw na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

- oprawy mogą być przystosowane do pracy ze świetłówkami liniowymi T5, w mocy innej niż standardowo

Szczegółowe rozwiązania techniczne w uzgodnieniu z producentem.

Wymiary

Model	Moc źródła światła	Wymiary [mm]			
		A	B	C	D
OWF1-218, OWF1e-21 8	2x18W	802	190	62	300
OWF1-236, OWF1e-23 6	2x36W	1412	190	62	910
OWF1-258, OWF1e-25 8	2x58W	1712	190	62	1200

Akcesoria dodatkowe

Indeks Akcesoria	Model	Opis
EB-WP0000-55	ZZL	Komplet zwieszaków linkowych, długość linki 1120mm
EB-WP0000-56	ZZR	Komplet zwieszaków rurkowych, długość 330mm
EB-WPAA00-56	ZZR	Komplet zwieszaków rurkowych, długość 500mm