

Oprawa biurowa OSs-318L

Kod ElektriKo: 8776 Kod Elgo: ER-WO0011-94



Dane techniczne:

- Moc **3 x 18W**
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny kompensacja mocy biernej**
- Odbłyśnik **3 szt.**
- Przesłona
- Moc **3 x 18W**
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny kompensacja mocy biernej**
- Odbłyśnik **3 szt.**
- Przesłona
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selekttywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

PIANO NEW oprawa oświetlenia mieszanego

Opis techniczny

- obudowa zbudowana z podstawy i dwóch boków, wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało
- odbłyśniki o charakterze pośrednim, z blachy stalowej malowanej proszkowo na biało
- przesłony świetlówek wykonane z blachy stalowej, malowane proszkowo na biało mocowane do obudowy za pomocą specjalnych zamków
- ilość odbłyśników i przesłon zależna jest od ilości świetlówek w oprawie, odpowiednio trzy dla trzech świetlówek, cztery dla czterech świetlówek
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne
- w oprawach ze statecznikami magnetycznymi, kompensacja mocy biernej

Zastosowanie

oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej.

Sposób montażu

- montaż w sufitach podwieszanych o modułach 600 x 600mm lub 625 x 625mm (modele oznaczone literą p)
- oprawa nie powinna być pokryta we wnęce jakimkolwiek materiałem termoizolacyjnym
- montaż na podłożach o normalnej palności

Wymiary