

Oprawa ścienna-sufitowa DUST OPFa-158

Kod ElektriKo: 90549 Kod Elgo: ES-WO0014-71



Dane techniczne:

- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP 65
- Model **DUST OPFa-118**
- Indeks **ES-WO0014-74**
- Napięcie zasilania **230 ÷ 240V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Temperatura pracy Ta **+5°C ÷ +25°C**
- Masa oprawy **1,8kg**
- Trzonek źródła światła **G13**
- Moc źródła światła **1 x 18W**
- Rodzaj źródła światła (brak w komplecie) **światłówka liniowa T8**
- Pobór mocy **26W**
- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP 65
- Model **DUST OPFa-118**
- Indeks **ES-WO0014-74**
- Napięcie zasilania **230 ÷ 240V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Temperatura pracy Ta **+5°C ÷ +25°C**
- Masa oprawy **1,8kg**
- Trzonek źródła światła **G13**
- Moc źródła światła **1 x 18W**

- Rodzaj źródła światła (brak w komplecie) **światłówka liniowa T8**
- Pobór mocy **26W**

Oprawa ścienna-sufitowa DUST OPFa-118, 1x18W ze statecznikiem magnetycznym, klosz SAN, IP 65

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 65
- klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: do jednej światłówki liniowej T8 z trzonkiem G13 o mocy 18W (brak w komplecie)
- klosz: z tworzywa sztucznego (SAN), ryflowany
- obudowa: z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
- klamry: z poliamidu, mocujące klosz do obudowy
- statecznik: elektroniczny
- wersja kolorystyczna: szary
- montaż: nastropowy lub zwieszany
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, np. hal przemysłowych, kotłowni, hydrowęzłów, łazienek, magazynów, pomieszczeń warsztatowych itp.

Wymiary gabarytowe

* rozstaw otworów do mocowania bezpośrednio do sufitu

**rozstaw zawieszek do mocowania