

# Nav-e 50w Super Xt

Kod ElektriKo: 90854 Kod Osram: 4058075803657



## Dane techniczne:

- Prąd lampy **0,75 A**
- Napięcie zapłonu **1,8 / 5,0 kVp**
- Długość **156,0 mm**
- Średnica **71,0 mm**
- Masa produktu **68,00 g**
- Trwałość B50 **40000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,96**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,98**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **E27**
- Kształt / wersja **Powlekany**

- Ściemnianie **Tak**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Poziom gwarancji systemowej **3 (2/5)**
- Niezbędna zamknięta oprawa ośw. **Nie**
- Moc znamionowa **52,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **4200 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra  $\leq 25$
- Temperatura barwowa **2000 K**
- Uwaga dotycząca produktu **Ważne: Przed wymianą na standardowe lampy NAV w istniejących instalacjach należy sprawdzić, czy zastosowane są odpowiednie zapłoniki**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,92**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,87**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,86**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,94**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,83**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **310 °C**
- Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) **210 °C**
- Napięcie znamionowe **86 V**
- Trwałość B10 **30000 h**
- Trwałość B5 **22000 h**
- Prąd lampy **0,75 A**
- Napięcie zapłonu **1,8 / 5,0 kVp**
- Długość **156,0 mm**
- Średnica **71,0 mm**
- Masa produktu **68,00 g**
- Trwałość B50 **40000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,96**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,98**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **E27**
- Kształt / wersja **Powlekany**
- Ściemnianie **Tak**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Poziom gwarancji systemowej **3 (2/5)**
- Niezbędna zamknięta oprawa ośw. **Nie**
- Moc znamionowa **52,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **4200 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra  $\leq 25$
- Temperatura barwowa **2000 K**
- Uwaga dotycząca produktu **Ważne: Przed wymianą na standardowe lampy NAV w istniejących instalacjach należy sprawdzić, czy zastosowane są odpowiednie zapłoniki**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,92**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,87**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,86**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,94**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,83**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **310 °C**
- Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) **210 °C**
- Napięcie znamionowe **86 V**
- Trwałość B10 **30000 h**
- Trwałość B5 **22000 h**

## Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo długa trwałość
- Bardzo wysoka skuteczność świetlna
- Wydłużona trwałość (cykl wymiany lampy): 8 lat (przy wykorzystaniu ok. 11 godzin dziennie)
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Optymalna efektywność energetyczna z elektronicznymi układami zapłonowymi POWERTRONIC PTo 3DIM

## Obszar zastosowań

- Ulice
- Oświetlenie zewnętrzne
- Instalacje przemysłowe
- Przeznaczony do eksploatacji w oprawkach zamkniętych i otwartych
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawkach
- Alternatywa dla wysokoprężnych lamp sodowych

## Cechy produktu

- Współczynnik trwałości lampy: 95 % po 28.000 godzin świecenia
- Bardzo długa średnia trwałość: aż do 48 000 godzin
- Współczynnik trwałości lampy:  $\geq 80$  % po 24 000 godzin świecenia (zgodnie z normą DIN 13201)
- Zgodne z ErP z dyrektywą UE 245/2009
- Ściemnialne w połączeniu z konwencjonalnymi układami zasilającymi i elektronicznymi układami zasilającymi

**Odkośniki/łącza**Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie [www.ledvance.com/system-guarantee](http://www.ledvance.com/system-guarantee)





