


Słup alum. 70 anodowany inox

Kod ElektriKo: 92015 Kod Rosa: 42315/C45



Dane techniczne:

- Wysokość słupa 7m
- Typ fundamentu **B-60 / Z-60**
- Średnica przy podstawie 146mm
- Średnica zakończenia 60mm
- Grubość ścianki słupa 4,2mm
- Wymiary podstawy 320/250/10mm
- Waga 7.10
- Wysokość słupa 7m
- Typ fundamentu **B-60 / Z-60**
- Średnica przy podstawie 146mm
- Średnica zakończenia 60mm
- Grubość ścianki słupa 4,2mm
- Wymiary podstawy 320/250/10mm
- Waga 7.10

Materiał

Stożki słupów są walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy tłoczy się z blach stopu aluminium EN AW-5754.

Wnęka słupa

Każdy aluminiowy słup oświetleniowy

posiada wnękę na złącze słupowe.

Pokrywa wnęki jest wycinana laserem.

Podstawa

Podstawy tłoczone z powierzchnią

stożkową, usztywniającą podstawę.

10 Kolorów Anodowania

Słupy aluminiowe poddawane są procesowi anodowania, który polega na wytworzeniu metodą elektrochemiczną warstwy tlenkowej na powierzchni metalu. Anodowanie nie tylko długotrwałe zabezpiecza słup przed działaniem czynników zewnętrznych, ale daje również możliwość barwienia aluminium na 10 kolorów, każdy z opcją wyblyszczenia.

Koszt transportu wyliczamy indywidualnie