

Oprawa najazdowa Runa 3 Led 200 Ed 15w Biały 3000k Ip67 45 Czarny

Kod ElektriKo: 92520 Kod LUG: 140233.5L031.53



Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **1020lm**
- Temperatura barwowa **3000**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] > **80**
- Moc [W] **12×1**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1020lm**
- Temperatura barwowa **3000**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] > **80**
- Moc [W] **12×1**
- rodzaj_zrodla_swiatla_LED **źródło światła LED**

- ikona_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- napiecie_zasilajace_230v **napięcie zasilające 230V**
- ikona_montaz_na_podlozu_palnym **montaż na podłożu palnym**
- klasa_ochronnosci_III **II klasa ochrony**
- stopien_szczelnosci_ip_67 **stopień szczelności IP 67**

Charakterystyka

doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, malowana na kolor czarny, ramka, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej, puszka montażowa z tworzywa, szyba przezroczysta hartowana IK10, oprawa wytrzymałe nacisk statyczny 2000kg, źródła światła LED w 4 kolorach: białym (3000K i 6000K) czerwonym, zielonym i niebieskim, zasilacz w poliwęglanowej obudowie IP66/IP67 dołączony do oprawy na przewodzie o długości 85cm

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasaże, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele

Montaż

do ziemi w puszcze montażowej

Wymiary

Kod