

Zestaw A9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4000mAh

Kod ElektriKo: 92741



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Czas pracy **2h**
- Bateria **NiCd 3xC 3,6V 2500mAh**
- Czas pracy **2h**
- Bateria **NiCd 3xC 3,6V 2500mAh**
- Napięcie zasilania **230V**
- Dopuszczalna minimalna temperatura otoczenia **10°**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **max 50°**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **40**

Zestawy awaryjnego oświetlenia przeznaczone są do montażu w oprawkach oświetleniowych wyposażonych w LED-owe źródła światła o mocy do 30W. Przystosowane są do współpracy ze świetłówkami LED zasilanymi ze stałoprądowych zewnętrznych zasilaczy oraz ze świetłówkami LED zasilanymi bezpośrednio z sieci 230VAC. Wykrywają zanik zasilania normalnego tj. 230V/50Hz i wykorzystując energię zgmagazynowaną w akumulatorach, zaczynają generować prąd, niezbędny do zasilania lamp LED-owych. Czas pracy w trybie awaryjnym wynosi 1-3h i jest zależny od mocy świetłówki LED oraz pojemności zastosowanego akumulatora

Klasa szczelności: IP20

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h / 2h / 3h

Temperatura pracy: 10°C ~ 50°C

Typ akumulatora: Ni-Cd HT / Ni-Mh HT

Napięcie zasilania: 230V 50 Hz

Wymiary (wys/szer/dł): 36/42/151 mm

Tabela zastosowań

| Lp. | Źródło światła | Moc | Trzonek | Typ modułu LED | Bateria | Czas pracy w awarii |
|-----|-------------------------------|-----|---------|----------------|--------------|---------------------|
| 1 | Polaris PS-1121-Z 120cm | 16W | G13 | DC6815 | 3,6V 2500mAh | 2h |

| | | | | | | |
|----|---|--|----------|------------------|--------------|----|
| 2 | Polaris PPL-10W10W 4GX24-C | | E27 | AC6810 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 3 | Polaris 8W światłówka 230VAC 60cm | | G13 | DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 4 | Illuminotti 8W światłówka 230VAC 60cm | | G13 | DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 5 | LAWON VIRI 8W BRIGHT 65-08EEU | | E27 | DC6810 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 6 | ECOLIGHTING - 24SMD | | GU10 | DC1515 DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 7 | LAWON INQ - 24SMD | | GU10 | DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 8 | LAWON 5W LED-POL 5W | | GU10 | DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 9 | LAWON - ECOLIGHTING 60SMD | | GU10 | DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 10 | LAWON24SMD - ciepły LIGHTECH ECO | | GU10 | DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 11 | LAWON 80 SMD- ciepły KOBİ | | GU10 | DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 12 | LAWON 80SMD - zimny ECOLIGHTING | | GU10 | DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 13 | POLARIS 4,8W PSP-B04E27-C | | E27 | AC6810 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 14 | POLARIS 10W PL-10W-50SMD | | E27 | AC6810 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 15 | POLARIS 20W PLAFONIERA TECHNICZNA | | ceramika | DC1515 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 16 | Plafoniera 10W Round LED | | - | 48V DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 17 | Pasek LED 5m - 8mm 12VDC | | - | 12V DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 18 | Greenlux LED90 18W FENIX-S White 18W CW | | - | 48V DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 19 | High Power LED 9W lamp | | - | 48V DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 20 | High Power LED 18W lamp | | - | 48V DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 21 | Philips Master 19W LEDtube | | G13 | DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 22 | Lumax SMD 18W LED daylight tube | | G13 | DC1515 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 23 | ZARCOLED 8W LAMP TUBE | | G13 | DC1515 | 3,6V 2500mAh | 2h |

| | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-------------------|--------------|----|
| 24 | E-T8-600mm SYLVANIA ToLED | 18W | G13 | DC1515, DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 25 | Downlight SHERIF LED 3450lm 830WH | 35W | - | 48V DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | Autonomia* / Autonomy* | Akumulator / Battery pack | Zastosowanie ** / Applications ** |
|-----------------------|--|---------------------------|------------------------------|---|
| PRIMUS LED D9/A 2h | 99946 | 2 h | NiCd 3xC 3,6V 2500mAh | Źródła lub oprawy z zasilaniem 230 V AC / LED sources or lamps with 230 V AC supply *** |
| PRIMUS LED D1/A 2h | 99943 | 2 h | NiCd 3xC 3,6V 2500mAh | Źródła lub oprawy z zasilaniem do 12 V DC / LED sources or lamps with up to 12 V DC supply *** |
| PRIMUS LED D2/A 2h | 98865 | 2 h | NiCd 3xC 3,6V 2500mAh | Źródła lub oprawy z zasilaniem 12-24 V DC / LED sources or lamps with 12-24 V DC supply *** |
| PRIMUS LED D4/A 2h | 99937 | 2 h | NiCd 3xC 3,6V 2500mAh | Źródła lub oprawy z zasilaniem 24-48 V DC / LED sources or lamps with 24-48 V DC supply *** |
| PRIMUS LED D6/A MT 3h | 98870 | 2 h | NiCd 3xD 3,6V 4000mAh | Źródła lub oprawy z zasilaniem 48-60 V DC / LED sources or lamps with 48-60 V DC supply *** |

* Dostępne są również czasy autonomii 1 h oraz 3 h / 1 h and 3 h autonomy times are also available on request

** Poniższe informacje są ogólne, dokładny dobór może nastąpić po konsultacji z działem handlowym / The information given below is general, please consult the commercial department to make a choice

*** Zależnie od technicznej możliwości podłączenia modułu przed lub za zasilaczem LED / Depending on possibility to connect an emergency module either on input or output of a LED driver

MODELE PRIMUS LED AC1S-XE DEDYKOWANE DO ŚWIETŁÓWEK INTELIGHT FEST PRO LED AC1S-XE / MODELS OF PRIMUS LED AC1S-XE DEDICATED FOR INTELIGHT LED TUBES FEST PRO LED AC1S-XE

| Model / Model | Autonomia* / Autonomy* | Funkcja / Function | Akumulator / Battery pack | Waga (kg) / Weight (kg) |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| Primus LED AC1S-xE | 2 h | SA/A | 3,6 V / 2,5 Ah | 0,45 |

* Dostępne są również czasy autonomii 1 h oraz 3 h / 1 h and 3 h autonomy times are also available on request

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.