

# Compact Led Evo P 2950lm Plx Ii Kl. Ip44/ Ip20 595x595 840 (24w)

Kod ElektriKo: 93420 Kod Lena: 628443



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **24W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2950lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Moc **24W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2950lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP20 / IP44**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK07**
- Napięcie [V] **220-240V**

## Charakterystyka

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz gipsowo-kartonowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80. SDCM ≤ 3.

## Zastosowanie

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.