

# Belka świetłówkowa LUGTRACK EVO LED 1435 ED DALI 9300lm/830 średni biały

Kod ElektriKo: 94225 Kod LUG: 080161.3L01.111



## Dane techniczne:

- Kąt świecenia **30°**
- Rodzaj osprzętu **DALI**
- Moc oprawy[W] **71**
- Skuteczność[lm/W] **131**
- Strumień oprawy[lm] **9300**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Masa netto[kg] **2,5**
- Wymiary [mm] L W H **1435 75 30**

- Zakres temperatury pracy[°C] **-25 ... +45**
- Rozsył światła **symetryczny-średni**
- Kąt świecenia **30°**
- Rodzaj osprzętu **DALI**
- Moc oprawy[W] **71**
- Skuteczność[lm/W] **131**
- Strumień oprawy[lm] **9300**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Masa netto[kg] **2,5**
- Wymiary [mm] L W H **1435 75 30**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-25 ... +45**
- Rozsył światła **symetryczny-średni**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Odporność na uderzenia IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED; konstrukcja oprawy umożliwi szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, dysponując łatwo wymiennymi modułami oświetleniowymi.

- Wysoka skuteczność >130 lm/W
- Możliwość podłączenia projektora
- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Prosty jednoosobowy montaż

Parametry

## DANE MECHANICZNE

**Montaż** zwieszany, natynkowy

**Obudowa** blacha stalowa powlekana

## DANE ELEKTRYCZNE

**Efektywność zasilacza** 92%

**Zasilanie** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła** tak

## DANE OGÓLNE

**Żywotność (L80B10)** 100 000 h

**Informacje dodatkowe** belka nośna wykonana z blachy powlekanej w kolorze RAL 9003 mat; dostępna z okablowaniem przelotowym 5- i 7-polowym; maskownica

**Uwagi** do zasilenia każdego ciągu świetlnego należy zamówić STARTER KIT; w zależności od rodzaju montażu, należy wybrać i zamówić odpowiedni uchwyt montażowy (akcesoria)

**Gwarancja 5 lat**

**Zastosowanie** supermarkety, magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe, hale produkcyjne, ciągi komunikacyjne