

# Oprawa downlight Spark 2.0 Led P/t Ed 5200lm/840 20° Biały

Kod ElektriKo: 94266 Kod LUG: 030651.5L06.301



## Dane techniczne:

- Kąt świecenia **20°**
- Moc oprawy[W] **45**
- Skuteczność[lm/W] **100**
- Strumień oprawy[lm] **4500**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Masa netto[kg] **1,1**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +35**
- Wymiary [mm] W H **165 140**

- Wymiary montażowe [mm] W **150**
- Kąt świecenia **20°**
- Moc oprawy[W] **45**
- Skuteczność[lm/W] **100**
- Strumień oprawy[lm] **4500**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Masa netto[kg] **1,1**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +35**
- Wymiary [mm] W H **165 140**
- Wymiary montażowe [mm] W **150**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Klasa ochronności II **Klasa ochronności II**
- Odporność na uderzenia IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Nowoczesna oprawa typu downlight, na źródła światła LED, do zabudowy w sufitach podwieszanych, optyka obrotowa i uchylna.

- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż

Parametry

## DANE MECHANICZNE

**Montaż** w suficie

**Obudowa** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

## DANE ELEKTRYCZNE

**Efektywność zasilacza** >90%

**Zasilanie** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła** tak

## DANE OGÓLNE

**Żywotność (L70B50)** 100 000 h

**Dostępne na zamówienie** DALI

**Uwagi** zasilanie bezpieczne niskim napięciem (SELV)

**Gwarancja** 5 lat

**Zastosowanie** butiki, centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, galerie, jubiler, muzea, wystawy