

Oprawa downlight Spark 2.0 Led P/t Ed 5200lm/840 20° Biały

Kod ElektriKo: 94266 Kod LUG: 030651.5L06.301



Dane techniczne:

- Kąt świecenia **20°**
- Moc oprawy[W] **45**
- Skuteczność[lm/W] **100**
- Strumień oprawy[lm] **4500**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Masa netto[kg] **1,1**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +35**
- Wymiary [mm] W H **165 140**

- Wymiary montażowe [mm] W **150**
- Kąt świecenia **20°**
- Moc oprawy[W] **45**
- Skuteczność[lm/W] **100**
- Strumień oprawy[lm] **4500**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Masa netto[kg] **1,1**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +35**
- Wymiary [mm] W H **165 140**
- Wymiary montażowe [mm] W **150**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Klasa ochronności II **Klasa ochronności II**
- Odporność na uderzenia IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Nowoczesna oprawa typu downlight, na źródła światła LED, do zabudowy w sufitach podwieszanych, optyka obrotowa i uchylna.

- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż w suficie

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >90%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50) 100 000 h

Dostępne na zamówienie DALI

Uwagi zasilanie bezpieczne niskim napięciem (SELV)

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie butiki, centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, galerie, jubiler, muzea, wystawy