

# Oprawa hermetyczna ATLANTYK 2.0 OPTI LED 1245 ED 4600lm/840 PC IP65 30° AW 3h Extra wide

Kod ElektriKo: 94309 Kod LUG: 090400.5L08B.113.838



## Dane techniczne:

- Kąt świecenia **30°**
- Czas pracy awaryjnej **3h**
- Moc oprawy[W] **37**
- Skuteczność[lm/W] **124**
- Strumień oprawy[lm] **4600**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**

- Masa netto[kg] **2,8**
- Wymiary [mm] L W H **1245 100 90**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +35**
- Ilość na palecie **105**
- Wymiary montażowe [mm] D **766**
- Moc oprawy AW[W] **3**
- Strumień w trybie awaryjnym[lm] **310**
- Kąt świecenia **30°**
- Czas pracy awaryjnej **3h**
- Moc oprawy[W] **37**
- Skuteczność[lm/W] **124**
- Strumień oprawy[lm] **4600**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Masa netto[kg] **2,8**
- Wymiary [mm] L W H **1245 100 90**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +35**
- Ilość na palecie **105**
- Wymiary montażowe [mm] D **766**
- Moc oprawy AW[W] **3**
- Strumień w trybie awaryjnym[lm] **310**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Certyfikat HACCP **Certyfikat HACCP**
- Odporność na uderzenia IK08 **Odporność na uderzenia IK08**
- Stopień szczelności IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Moduł awaryjny **Moduł awaryjny**

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych i architektonicznych.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Dostępny w wielu wariantach
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Niezawodność
- Pasywny system chłodzenia
- Prosty jednoosobowy montaż
- Wysoka skuteczność >130 lm/W

Parametry

## DANE MECHANICZNE

**Montaż** bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), zwieszany, na łańcuszkach, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

**Obudowa** tworzywo sztuczne

## **DANE ELEKTRYCZNE**

**Efektywność zasilacza** >90%

**Zasilanie** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła** tak

## **DANE OGÓLNE**

**Żywotność (L80B10)** 100 000 h

**Dostępne na zamówienie** możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

**Informacje dodatkowe** klosz przezroczysty

**Gwarancja** 5 lat

**Zastosowanie** parkingi, hale produkcyjne, hale magazynowe, hale montażowe, magazyny, elektrownie, młyny, warsztaty, przemysł drzewno-papierniczy