

Lampa parkowa AVENIDA LENS LED ED 2300lm/740 IP66 O20 szary II klasa

Kod ElektriKo: 94364 Kod LUG: 130272.5L022.031



Dane techniczne:

- Klasa ochronności **II**
- Rodzaj osprzętu **ED**
- Moc oprawy[W] **18**
- Skuteczność[lm/W] **128**
- Strumień oprawy[lm] **2300**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **>70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **4,4**

- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +55**
- Ilość na palecie **18**
- Wymiary [mm] L H **360 482**
- Wymiary montażowe [mm] ØS **76**
- Typ optyki **O20 - do parków i parkingów**
- Klasa ochronności **II**
- Rodzaj osprzętu **ED**
- Moc oprawy[W] **18**
- Skuteczność[lm/W] **128**
- Strumień oprawy[lm] **2300**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **>70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **4,4**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +55**
- Ilość na palecie **18**
- Wymiary [mm] L H **360 482**
- Wymiary montażowe [mm] ØS **76**
- Typ optyki **O20 - do parków i parkingów**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Klasa ochronności II **Klasa ochronności II**
- Certyfikat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Odporność na uderzenia IK10 **Odporność na uderzenia IK10**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na 7ród7a 7wiat7a LED.

- M77iwo77 sterowania nast77eriem 77wietlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodno77

Parametry

DANE MECHANICZNE

Monta7 na s7upie 748/60/76mm (7wielci w d77), przy pomocy uchwy7u (w komplecie)

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokoc77nielowe

Powierzchnia boczna ekspozowana na wiatr 0,088 m²

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywno77 zasilacza >89%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera 7r77d77o 77wiat7a tak

DANE OGÓLNE

7ywotno77 (L90B10) 100 000 h

Dost77pne na zam77wienie DALL LLOC, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przep77ciowe 10kV, NTC

Uwagi s77up nie stanowi cz777ci oprawy

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie 77ciel77ki rowrowe, ale77ki spacerowe, chodniki, parki, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, placz zabaw, promenady, drogi osiedlowe