

# Lampa parkowa AVENIDA LENS LED ED 4450lm/730 IP66 O22 grafit II klasa

Kod ElektriKo: 94435 Kod LUG: 130275.5L102.051



## Dane techniczne:

- Klasa ochronności **II**
- Rodzaj osprzętu **ED**
- Moc oprawy[W] **35**
- Skuteczność[lm/W] **127**
- Strumień oprawy[lm] **4450**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **>70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **4,4**

- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +50**
- Ilość na palecie **18**
- Wymiary [mm] L H **360 482**
- Wymiary montażowe [mm] ØS **76**
- Typ optyki **O22 - do stref pieszych**
- Klasa ochronności **II**
- Rodzaj osprzętu **ED**
- Moc oprawy[W] **35**
- Skuteczność[lm/W] **127**
- Strumień oprawy[lm] **4450**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **>70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **4,4**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +50**
- Ilość na palecie **18**
- Wymiary [mm] L H **360 482**
- Wymiary montażowe [mm] ØS **76**
- Typ optyki **O22 - do stref pieszych**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Klasa ochronności II **Klasa ochronności II**
- Certyfikat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Odporność na uderzenia IK10 **Odporność na uderzenia IK10**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na źródła światła LED.

- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

Parametry

## DANE MECHANICZNE

**Montaż** na słupie  $\varnothing 48/60/76$ mm (świeci w dół), przy pomocy uchwytu (w komplecie)

**Obudowa** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

**Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr** 0,088 m<sup>2</sup>

## DANE ELEKTRYCZNE

**Efektywność zasilacza** >89%

**Zasilanie** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła** tak

## DANE OGÓLNE

**Żywotność (L90B10)** 100 000 h

**Dostępne na zamówienie** DALI, LLOC, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC

**Uwagi** słup nie stanowi części oprawy

**Gwarancja** 5 lat

**Zastosowanie** ścieżki rowerowe, alejki spacerowe, chodniki, parki, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, place zabaw, promenady, drogi osiedlowe