

Lampa parkowa AVENIDA LENS LED ED 6050lm/730 IP66 O24 szary II klasa

Kod ElektriKo: 94476 Kod LUG: 130272.5L132.071



Dane techniczne:

- Klasa ochronności **II**
- Rodzaj osprzętu **ED**
- Moc oprawy[W] **49**
- Skuteczność[lm/W] **123**
- Strumień oprawy[lm] **6050**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **>70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **4,4**

- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +45**
- Ilość na palecie **18**
- Wymiary [mm] L H **360 482**
- Wymiary montażowe [mm] ØS **76**
- Typ optyki **O24 - do parków i parkingów**
- Klasa ochronności **II**
- Rodzaj osprzętu **ED**
- Moc oprawy[W] **49**
- Skuteczność[lm/W] **123**
- Strumień oprawy[lm] **6050**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **>70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **4,4**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +45**
- Ilość na palecie **18**
- Wymiary [mm] L H **360 482**
- Wymiary montażowe [mm] ØS **76**
- Typ optyki **O24 - do parków i parkingów**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Klasa ochronności II **Klasa ochronności II**
- Certyfikat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Odporność na uderzenia IK10 **Odporność na uderzenia IK10**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na 7ród7a 7wiat7a LED.

- M7777777 sterowania nast777eriem 777wietlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodno777

Parametry

DANE MECHANICZNE

Monta7 na s7upie 748/60/76mm (7wielci w d77), przy pomocy uchwy7u (w komplecie)

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokoc77nieniowe

Powierzchnia boczna ekspozowana na wiatr 0,088 m²

DANE ELEKTRYCZNE

Efektyno777 zasilacza >89%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera 7r7777777 7wiat7a tak

DANE OGÓLNE

7ywotno777 (L90B10) 100 000 h

Dost777ne na zam777wienie DALL LLOC, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przep777ciowe 10kV, NTC

Uwagi s777p nie stanowi cz777ci oprawy

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie 7777777i rowrowe, ale7ki spacerowe, chodniki, parki, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, placz zabaw, promenady, drogi osiedlowe