

# Reflektor Calibro Led Ed 3000lm/840 20° Biały

Kod ElektriKo: 94649 Kod LUG: 020261.5L02.01



## Dane techniczne:

- Kąt świecenia **20°**
- Moc oprawy[W] **26**
- Skuteczność[lm/W] **112**
- Strumień oprawy[lm] **2900**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **80**
- Masa netto[kg] **1,0**
- Wymiary [mm] L W H **268 100 187**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +30**
- Ilość na palecie **350**
- Kąt świecenia **20°**

- Moc oprawy[W] **26**
- Skuteczność[lm/W] **112**
- Strumień oprawy[lm] **2900**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **80**
- Masa netto[kg] **1,0**
- Wymiary [mm] L W H **268 100 187**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +30**
- Ilość na palecie **350**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Odporność na uderzenia IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w źródło światła LED.

- Wysoka skuteczność >120 lm/W
- Pasywny system chłodzenia
- Unikalny design
- Ruchoma optyka pozwalająca precyzyjnie skierować światło
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż

Parametry

## DANE MECHANICZNE

**Montaż** do szyny 3-fazowej

**Obudowa** aluminium

## DANE ELEKTRYCZNE

**Efektywność zasilacza** 90%

**Zasilanie** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła** tak

## DANE OGÓLNE

**Żywotność (L90B10)** 60 000 h

**Dostępne na zamówienie** oprawa w kolorze czarnym

**Informacje dodatkowe** Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

**Gwarancja** 5 lat

**Zastosowanie** butiki, delikatesy, jubiler, ekspozycje, wystawy, centra handlowe, galerie, supermarkety, muzea