

Oprawa downlight QUAD

Kod ElektriKo: 9494 Kod Brilum: OS-QUAD00-70



Dane techniczne:

- Trzonek **G24d-3**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa PLC (2PIN)**
- Moc **2 x 26W**
- Kolor **chrom**
- Trzonek **G24d-3**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa PLC (2PIN)**
- Moc **2 x 26W**
- Kolor **chrom**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

Opis techniczny

- kolor ramki dolnej – biały, chrom lub chrom satynowany
- obudowa – stal
- kołnierz/ramka dolna – stop aluminium

- odbłyśnik – aluminium
- klosz/dyfuzor – szkło
- rodzaj przyłącza – szybkołączka
- do współpracy ze statecznikiem zewnętrznym (brak w komplecie)

Zastosowanie

- oświetlenie pomieszczeń biurowych, przestrzeni handlowych, holi recepcyjnych, korytarzy, banków, hoteli, a także sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Sposób montażu

- oprawy przystosowane do montażu w suficie podwieszanym
- otwór montażowy – 210 x 210

Wymiary