

Reflektor TINO SHOP LED ED 1750lm bread 33° biały

Kod ElektriKo: 95066 Kod LUG: 020241.5L033.02



Dane techniczne:

- Kąt świecenia **33°**
- Moc oprawy[W] **36**
- Skuteczność[lm/W] **49**
- Strumień oprawy[lm] **1750**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **1,5**
- Wymiary [mm] L W H **240 92 235**
- Ilość na palecie **180**
- Kolor **biały**

- Kąt świecenia **33°**
- Moc oprawy[W] **36**
- Skuteczność[lm/W] **49**
- Strumień oprawy[lm] **1750**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **1,5**
- Wymiary [mm] L W H **240 92 235**
- Ilość na palecie **180**
- Kolor **biały**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Klasa ochronności II **Klasa ochronności II**
- Odporność na uderzenia IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Oprawa dedykowana do oświetlania powierzchni sklepowych (HI-CRI - wysoki współczynnik oddawania barw), jak również przy zastosowaniu odpowiednio dobranego źródła LED (technologia FOOD) do oświetlenia miejsc prezentacji artykułów, dodatkowo specjalne oświetlenie Butiki, True Color.

- Wysoka skuteczność >70 lm/W
- Pasywny system chłodzenia
- Unikalny design
- Ruchoma optyka pozwalająca precyzyjnie skierować światło
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż do szyny 3-fazowej

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >87%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10) 40 000 h

Zakres temperatury pracy 0°C ... +35°C

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie butiki, delikatesy, jubiler, centra handlowe, supermarkety, muzea