

MEDICA LED PLX 625x625 p/t ED 9050lm/840 biały

Kod ElektriKo: 95783 Kod LUG: 070111.5L04.321



Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **71**
- Skuteczność[lm/W] **127**
- Strumień oprawy[lm] **9050**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **8,0**
- Wymiary [mm] L W H **622 622 110**
- Ilość na palecie **20**

- Wymiary montażowe [mm] L W **625 625**
- Moc oprawy[W] **71**
- Skuteczność[lm/W] **127**
- Strumień oprawy[lm] **9050**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **8,0**
- Wymiary [mm] L W H **622 622 110**
- Ilość na palecie **20**
- Wymiary montażowe [mm] L W **625 625**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Stopień szczelności IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Odporność na uderzenia IK07 **Odporność na uderzenia IK07**

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Wysoka skuteczność >110 lm/W
- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >90%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10) 50 000 h

Zakres temperatury pracy 0°C ... +30°C

Informacje dodatkowe Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie szpitale, laboratoria, przychodnie