

EUROPANEL LED 5800 PLX (klosz mleczny) EDD 34 IP20/44 840 1200X300

Kod ElektriKo: 96704 Kod Luxiona: 01AERLAAACPLX7D



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **5800lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 k**
- Klosz **Mleczny**
- Wymiary **1200x300**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5800lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 k**
- Klosz **Mleczny**
- Wymiary **1200x300**

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych, bezpośrednio na stropie lub za pomocą zawiesi. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium, przesłona zaś z opalizowanego PMMA. Kolor oprawy - jasny szary. Układ optyczny oprawy zapewnia kąt rozsyłu światłości o wartości 120°. Strumień świetlny zastosowanych źródeł LED to 5800 lm. Dostępne dwa warianty temperatur barwowych źródeł:

3000 K (barwa ciepła biała) lub 4000 K (barwa biała neutralna). Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.