

RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX (klosz mleczny) E PIR 34 830

Kod ElektriKo: 96892 Kod Luxiona: 0F1LXALC3ABCPLX9WPIR



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **2100-2200 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2100-2200 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Napięcie zasilania **230V**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP44**

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego.

Przesłony:

PLX - przesłona opalizowana PMMA

Micro-PRM - przesłona mikropryzmatyczna

Układ zapłonowy:

E - zasilacz

EDD - zasilacz DIM DALI




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Rubin LOOK LED IP44

RUBIN LOOK LED 3300lm 25W MICRO-PRM E IP44



Wymiary / Dimensions / Размеры



Φ [mm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)
2000	400	400	61
2600	400	400	61
2600	620	325	61
3300	400	400	61
3900	620	325	61
4400	400	400	61
4400	620	325	61
5200	620	625	61
5200	1220	325	61
6600	620	625	61
8800	620	625	61
8800	1220	325	61

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.