

Tube Nt Ip44 Led 30° 21w 1960lm 830 Rf Antracyt Std

Kod ElektriKo: 97122 Kod PXF: BB004.4466.830.A000 / PX4088990



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1960 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **0,80 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Kąt rozsyłu **30 °**
- Strumień świetlny oprawy **1960 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **0,80 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Kąt rozsyłu **30 °**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**

- Rodzaj LED **COB**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED > **60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL (malowanie na inny kolor dopłata +15%)

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

Montaż: Nastropowy

Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna

Zasilanie: 230 V

	H	F
PX4088923	200	80
PX4088925	200	80
PX4088927	200	80
PX4088929	200	80
PX4088931	200	80
PX4088933	200	80
PX4088935	200	80
PX4088937	200	80
PX4088939	200	80
PX4088941	200	80
PX4088943	200	80
PX4088945	200	80
PX4088947	200	80
PX4088949	200	80
PX4088951	200	80
PX4088953	200	80
PX4088955	200	80
PX4088957	200	80
PX4088984	200	80
PX4088985	200	80
PX4088986	200	80
PX4088987	200	80

PX4088988	200	80
PX4088989	200	80
PX4088990	200	80
PX4088991	200	80
PX4088992	200	80
PX4088993	200	80
PX4088994	200	80
PX4088995	200	80
PX4088996	200	80
PX4088997	200	80
PX4088998	200	80
PX4088999	200	80
PX4089000	200	80
PX4089001	200	80

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.