

# Sufitowa oprawa punktowa Dalla Ct-dto50-b

Kod ElektriKo: 97464 Kod Kanlux: 22432



## Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **max 50**
- Trzonek **Gx5,3**
- Kolor **czarny**
- Napięcie znamionowe [V] **12 AC; 12 DC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **MR16**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **78g**
- Karton zbiorczy **50**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **III**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**

- Wysokość [mm] **26**
- Średnica [mm] **82**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Długość przewodu [m] **0.12**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] **30**
- Konieczność stosowanie lamp samoekranujących **wolne końce przewodów**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **w jednej osi**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **Ø70**
- Moc maksymalna [W] **max 50**
- Trzonek **Gx5,3**
- Kolor **czarny**
- Napięcie znamionowe [V] **12 AC; 12 DC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **MR16**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **78g**
- Karton zbiorczy **50**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **III**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **26**
- Średnica [mm] **82**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Długość przewodu [m] **0.12**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] **30**
- Konieczność stosowanie lamp samoekranujących **wolne końce przewodów**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **w jednej osi**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **Ø70**

Starannie wykonana oprawa do montażu wewnątrz. Posiada ruchomy pierścień przez co możemy regulować strumień światła. Jej kształty i uniwersalne kolory pozwalają na osiągnięcie nowoczesnego, dyskretnego efektu elegancji.







