

Oprawa liniowa LED TP SLIM LED 50W-NW

Kod Elektriiko: 97623 Kod Kanlux: 27116



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **50**
- Strumień świetlny [lm] **5500**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **65**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **660g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **12**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**

- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **25000**
- Wysokość [mm] **55**
- Zintegrowane źródło światła LED **5500**
- Ilość cykli wł/wył ≥ 20000
- Kąt świecenia [°] **X145/Y110**
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-20÷40**
- Stopień IK **08**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **110**
- Szerokość [mm] **35**
- Długość [mm] **1535**
- Moc maksymalna [W] **50**
- Strumień świetlny [lm] **5500**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **65**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **660g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **12**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **25000**
- Wysokość [mm] **55**
- Zintegrowane źródło światła LED **5500**
- Ilość cykli wł/wył ≥ 20000
- Kąt świecenia [°] **X145/Y110**
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-20÷40**
- Stopień IK **08**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **110**
- Szerokość [mm] **35**
- Długość [mm] **1535**

TP SLIM LED to niewielka oprawa hermetyczna, którą możemy zamontować natynkowo lub w formie zwieszanej. Wygodę montażu zapewniają regulowane uchwyty i szybkozłączki. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności na uderzenia IK 08 mamy możliwość zastosowania oprawy w takich miejscach jak: pomieszczenia przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże.



