

Oprawa downlight LED Katro V2led 12w-ww-w

Kod Elektriiko: 97931 Kod Kanlux: 28941



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **12**
- Strumień świetlny [lm] **720**
- Temperatura barwowa [K] **3000**
- Barwa światła **ciepłobiała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44/20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **270g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **30**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**

- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **15000**
- Wysokość [mm] **20**
- Zintegrowane źródło światła LED **720**
- Ilość cykli wł/wył ≥ 20000
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Długość przewodu [m] **0.05**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **60**
- Szerokość [mm] **170**
- Długość [mm] **170**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **158x158**
- Materiał odbłyśnika **0.75**
- Moc maksymalna [W] **12**
- Strumień świetlny [lm] **720**
- Temperatura barwowa [K] **3000**
- Barwa światła **ciepłobiała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44/20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **270g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **30**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **15000**
- Wysokość [mm] **20**
- Zintegrowane źródło światła LED **720**
- Ilość cykli wł/wył ≥ 20000
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Długość przewodu [m] **0.05**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **60**
- Szerokość [mm] **170**
- Długość [mm] **170**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **158x158**
- Materiał odbłyśnika **0.75**

KappaV2LED to nowa wersja opraw Kappa N LED, popularnych kwadratowych downlightów do użytku wewnętrznego. Łączą w sobie estetyczne wzornictwo ze światłem uzyskiwanym dzięki technologii LED. Wysoka klasa szczelności IP44 zapobiega wnikaniu wody i kurzu do wnętrza.



