

Pierścień oprawy punktowej Imines Dsl-w *pier.oz

Kod ElektriKo: 97955 Kod Kanlux: 29030



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **max 35**
- Trzonek **Gx5,3/GU10**
- Kolor **biały mat**
- Napięcie znamionowe [V] **12 AC; 12 DC; 220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **MR16/PAR16**
- Materiał obudowy **stop aluminium, tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **122g**
- Karton zbiorczy **50**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II/III**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **tak**

- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **46**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Szerokość [mm] **104**
- Długość [mm] **104**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **brak**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **90x90**
- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej **biały mat**
- Moc maksymalna [W] **max 35**
- Trzonek **Gx5,3/GU10**
- Kolor **biały mat**
- Napięcie znamionowe [V] **12 AC; 12 DC; 220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **MR16/PAR16**
- Materiał obudowy **stop aluminium, tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **122g**
- Karton zbiorczy **50**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **II/III**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **46**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Szerokość [mm] **104**
- Długość [mm] **104**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **brak**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **90x90**
- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej **biały mat**

Imies to unikatowa oprawa, która posiada zaskakujący efekt świetlny - po włączeniu światła uzyskujemy dodatkowy, ozdobny pierścień świetlny.







