

# Oprawa ścienna-sufitowa Mileno EL-30 B-AG

Kod ElektriKo: 97969 Kod Kanlux: 29112



## Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **3 x max 35**
- Trzonek **GU10**
- Kolor **czarny / złoty**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **PAR16**
- Materiał obudowy **stal**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **660g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **12**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Źródło światła w komplecie **nie**

- Wysokość [mm] **120**
- Średnica [mm] **200**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] **80**
- Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] **300**
- Moc maksymalna [W] **3 x max 35**
- Trzonek **GU10**
- Kolor **czarny / złoty**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **PAR16**
- Materiał obudowy **stal**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **660g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **12**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **120**
- Średnica [mm] **200**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] **80**
- Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] **300**

Mileno to odpowiedź na najnowsze trendy. Ciekawe wzornictwo i niebanalny kształt to atuty tej serii. Bardzo duża liczba modeli opraw Mileno to dużo większe możliwości aranżacyjne.







