

Źródło światła LED XLED C35E14 4,5W-WW

Kod ElektriKo: 98079 Kod Kanlux: 29618



Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Barwa światła **ciepłobiała**
- Strumień świetlny [lm] **470**
- Trzonek **E14**
- Kolor **transparentny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Źródło światła **C35**
- Materiał klosza **szkło**
- Waga **16g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **10**
- Wysokość [mm] **97**
- Średnica [mm] **35**
- Ilość cykli wł/wył **≥15000**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED FILAMENT**

- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **104**
- Moc znamionowa [W] **4.5**
- Znamionowa trwałość lampy [h] **15000**
- Prąd znamionowy lampy [mA] **36**
- Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] **40**
- Nominalny kąt promieniowania [°] **320**
- Współczynnik mocy lampy **0.5**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] **≥70**
- Znamionowy kąt promieniowania [°] **320**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] **≥80**
- Kształt żarówki **swieczka**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Barwa światła **ciepłobiała**
- Strumień świetlny [lm] **470**
- Trzonek **E14**
- Kolor **transparentny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Źródło światła **C35**
- Materiał klosza **szkło**
- Waga **16g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **10**
- Wysokość [mm] **97**
- Średnica [mm] **35**
- Ilość cykli wł/wył **≥15000**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED FILAMENT**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **104**
- Moc znamionowa [W] **4.5**
- Znamionowa trwałość lampy [h] **15000**
- Prąd znamionowy lampy [mA] **36**
- Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] **40**
- Nominalny kąt promieniowania [°] **320**
- Współczynnik mocy lampy **0.5**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] **≥70**
- Znamionowy kąt promieniowania [°] **320**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] **≥80**
- Kształt żarówki **swieczka**

XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej "świeczki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!



