

Akumulator GLPG 33-12

Kod ElektriKo: 98546



Dane techniczne:

- Napięcie [V] **12V**
- Wymiary [mm] **196 x 135 x 161 mm**
- Pojemność akumulatora **33Ah**
- Waga net. **11kg**
- Uwagi **gwint M6**
- Waga **28.50**
- Napięcie [V] **12V**
- Wymiary [mm] **196 x 135 x 161 mm**
- Pojemność akumulatora **33Ah**
- Waga net. **11kg**
- Uwagi **gwint M6**
- Waga **28.50**

Bezobsługowe akumulatory żelowe Global Leader Power serii GLPG wykonane są w technologii VRLA-GEL (elektrolit w postaci żelu z separatorem PVC-SiO₂ z wewnętrzną rekombinacją gazów). Przeznaczone są głównie do pracy cyklicznej oraz tam gdzie występują głębokie rozładowania np. instalacje PV, pojazdy elektryczne, maszyny czyszczące, wózki golfowe i inwalidzkie, zasilanie łodzi elektrycznych i campingów. Mogą być także stosowane w instalacjach zasilania awaryjnego np. UPS, oświetlenie awaryjne, systemy automatyki. Dla głębokiego rozładowania do 50% do 1000 cykli pracy. Projektowana żywotność wynosi 12-15 lat dla 20-25 °C.