

# **BERYL NEW LED O-2 3600 PLX (klosz mleczny) E 34 IP20/44 840**

Kod ElektriKo: 99009 Kod Luxiona: 19.4034.6221.34



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## **Dane techniczne:**

- Strumień świetlny lampy [lm] **3108 lm**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3108 lm**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **Tak**
- Źródło światła **LED**

Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego. Technologia ta zdecydowanie zwiększa możliwości zastosowania danej oprawy ze względu na mniejsze obciążenie sufitów, ponieważ nie jest wymagany dodatkowy radiator chłodzący. Beryl New LED O charakteryzuje się wyższą sprawnością i skutecznością świetlną względem Beryla LED O. Oprawy te stosowane są do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak: hotele, banki, biura o podwyższonym standardzie. Dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów oraz ledów renomowanych firm możliwe stało się zbudowanie takich opraw oświetleniowych, które przynoszą znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.