

# FLAT MP 597.LED 840 4100lm DMPR 35W

Kod Elektriiko: 99375 Kod Glamox: 3373201



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **4100lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Moc [W] **35W**
- Waga **4.00**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4100lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Moc [W] **35W**
- Waga **4.00**

Kasetonowa, ultralekka, niska oprawa do biur. 2 warstwowy, mikropryzmatyczny dyfuzor zapewnia ochronę przed olśnieniem, UGR <19. Równomiernie rozproszone światło oraz wysoka wydajność > 120 lm/W to dodatkowe zalety tej ekonomicznej oprawy. Gładka, aluminiowa ramka lakierowana na biało. Dopracowane narożniki zapobiegają przed wyciekaniem światła. Zasilacz podłączany na szybkozłączce. Dzięki II klasie ochronności możliwość wykorzystania w instalacjach bez przewodu ochronnego.

Cechy i zalety:

2 warstwowy mikropryzmatyczny układ optyczny

UGR < 19

120 lm/W

Konstrukcja typu backlit zapewnia równomierne rozproszenie światła na dyfuzorze

Moduły LED z soczewkami o szerokim rozsyłu światła

Ultralekka - 1,8 kg

Niski korpus obudowy - 30 mm

Prosta konstrukcja umożliwiająca dostęp do wnętrza

Zasilacz podłączany na szybkozłączce

II klasa ochrony przeciwporażeniowej