

Latarnia solarna parkowa trzyramienna 3x12,5W LED ze słupem 3,5m

Kod ElektriKo: 99504



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3x 12,5W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3x 2000lm / tryb eco 3x500lm**
- Temperatura barwowa [K] **5700-6500K**
- Stopień ochrony IP **IP 65**
- Akumulator **3x115,4 Wh / 1000cykli**
- Panel fotowoltaiczny **3x18,5**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **3 dni**
- Wysokość słupa **3,5**
- Kąt świecenia [°] **360stopni**
- Moc **3x 12,5W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3x 2000lm / tryb eco 3x500lm**
- Temperatura barwowa [K] **5700-6500K**
- Stopień ochrony IP **IP 65**
- Akumulator **3x115,4 Wh / 1000cykli**
- Panel fotowoltaiczny **3x18,5**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **3 dni**
- Wysokość słupa **3,5**

- Kąt świecenia [°] **360stopni**

- Inteligentny system oszczędzania energii-automatyczny czujnik zmierzchu, system ściemniania

- Pilot zdalnego sterowania

UWAGA!!! Przed użytkowaniem lampy proszę wystawić na jeden dzień słoneczny. Pamiętaj aby latarnie zamontować w słonecznym miejscu bez zacienień oraz zwracać uwagę ,aby panel był czysty, aby nie zasłaniały go np. liście lub śnieg. Czas działania lampy zależy od pory roku oraz ilości dni słonecznych .

Latarnia solarna uliczna trzyramienna 3×12,5W LED



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Źródło światła	LED 3x20W 5700-6500K
Luminacja	Max 3x2000lm / tryb Eco 3x500lm
Tryb pracy	Inteligentny system oszczędzania energii-automatyczny czujnik zmierzchu, system ściemniania
Panel solarny	3x18,5W
Oprawa	Aluminium + PC
Akumulator litowo-jonowy	3x115,4 Wh / 1000cykli
Czujnik ruchu PIR	NIE
Pilot zdalnego sterownia	TAK
Klasa szczelności	IP65
Kąt świecenia	360stopni
Temperatura pracy	-25 C - +65C
Słup stylizowany	3,5m
Czas pracy przy naładowanym akumulatorze	Ok 500lm Az do świtu 3 dni autonomii
Wymiary oprawy	808x416
Waga oprawy	8kg
Certyfikaty	CE RoHS

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Słup stalowy stylizowany 3,5m

Dane techniczne:

Model	Stylizowany
Materiał	
Wysokość H [m]	3,5
Grubość ścianki słupa [mm]	3
Waga netto [kg]	20
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]	0,09
Średnica górna słupa [mm]	70
Średnica podstawy [mm]	250
Dedykowany fundament	F100
Kolor słupa	czarny
Certyfikat	CE , 100 NE 2

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



Dane techniczne:

Model	F100
Wymiary mm	1000x250x250
Waga	160kg*
Rozstaw śrub {[mm]	200x200
Elementy złączne ocynkowane ogniowo	4007
Elementy złączne zrywane ocynkowane ogniowo	4008
Objętość m ³	0,00194
Elementy złączne do fundamentów	TAK
Przeznaczenie	Do montażu na słup do 5m
Klasa betonu	Wg Normy PN-EN 206-C25/30
Końce	Śruby ocynkowane ogniowo

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.